

ZU725T

Ultra jasny projektor laserowy z niewymiennym obiektywem ze zmotoryzowanym zoom oraz lens shift.



- **Projektor laserowy DuraCore 7800 lumenów - Ultra jasnym, dla niesamowitych projektów**
- **W pełni zmotoryzowany lens shift - Idealny dla łatwych ustawień**
- **Zmotoryzowany zoom z dużym zakresem rozszerza możliwości instalacji**
- **Długa żywotność - 30 000 h bezobsługowej pracy.**



Przy 7800 lumenach z kompatybilnością 4K i HDR, ZU725T jest wyposażony w odporny na kurz silnik optyczny z certyfikatem IP5X do pracy w trybie 24/7, oferując prawdziwie bezobsługową projekcję do 30 000 godzin wydajnej pracy w trybie Eco. Inne funkcje obejmują zmotoryzowany zoom, w pełni zmotoryzowane przesuwanie obiektywu i wbudowane podwójne głośniki 10 W.

Wysoka jasność, precyzja kolorów i cicha praca, a także 1,6-krotny zoom sprawiają, że projektor ten jest idealnym rozwiązaniem dla różnych scenariuszy użytkowników końcowych i środowisk profesjonalnych, takich jak symulacje, łączenie krawędzi i mapowanie projekcji oraz instalacje immersyjne.

Specifications

UPC: 796435 44 656 7, EAN: 5055387666955, Colour: Black

Wyświetlacz/obraz	
Technologia wyświetlania	DLP
Rozdzielczość	WUXGA (1920x1200)
Jasność	7 800lumenów
ANSI brightness	6 500
Kontrast	3 000 000:1
Współczynnik kontrastu - pełen wł./wył.	1 100:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	4:3,16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pozioma	30°
Korekcja trapezowa - pionowa	30°
Jednolitość	95%
Rozmiar ekranu	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonal
Informacje o lampie	
Źródło światła	DuraCore Laser
Żywotność LASERA	30 000hours
Optyczny	
Współczynnik projekcji	1.25:1 ~ 2:1
Odległość wyświetlania	1.33m - 13.06m
Zoom	1.6
Rodzaj Powiększenia	Sterowany silnikiem
Ogniskowa (mm)	18.72~29.59
Przesuw obiektywu	Pionowo: +/-55%, Poziomego: +/-25%
Lens shift	Tak - {{downloads_link}}
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm Porty wyjścia 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Kontrola 1 x 12V trigger, 1 x Pilot przewodowy, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - sieci bezprzewodowe	No
Ogólne	
Poziom hałasu (typowy)	34dB
Poziom hałasu (maksymalny)	36dB
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington
OSD / języki wyświetlacza	9 języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, chiński tradycyjny
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Działanie 360'	Tak
Pilot	Podświetlany pilot ProAV
Liczba głośników	2
Wattów na głośnik	10W
Usługi sieciowe	
LAN - sieci bezprzewodowe	No
LAN - protokół DHCP	Tak
Zasilanie	
Zasilanie	AC 90 – 264V 50/60 Hz with PFC input
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	260W
Zużycie energii (maksymalne)	520W
Waga i wymiary	
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	486 x 432.5 x 176
Waga brutto	17.5 kg
Waga netto	14 kg

