

H190X

Büyük ekran eğlence, parlak HD hazır projektör



- Görüntüleme sırasında ışıklar – 3900 ANSI lümen
- Kolay bağlantı – HDMI, VGA, USB gücü
- Net, güçlü ses - 10 W hoparlör
- Hafif ve taşınabilir

Parlak H190X HD Ready projektörle günün her saatinde yansıtın. Sürükleyici canlı spor karşılaşmaları, oyunlar ve filmler için büyük ekranda aksiyonu hissedin ve her anı deneyimleyin.



Specifications

EAN: 5055387664845, Colour: Black

Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	WXGA (1280x800)
Parlaklık (Lümen)	3.900
Kontrast Oranı	30.000
Doğal en boy oranı	16:10
Desteklenen en-boy oranı	4:3,16:9
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-40°
Yatay Tarama Hızı (hz)	15,38 ~ 91,15
Dikey Tarama Hızı (Hz)	50 ~ 85(120 for 3D)
Uniformity (Yüzde)	75
Ekran boyutu	0.82m ~ 7.61m (32.24" ~ 299.53") diagonal

Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lamba
Lamba (Watt)	203
Lamba ömrü saatleri (en fazla)	6000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Optik	
Atma oranı	1.55:1 ~ 1.73:1
ProjeksiyonMesafeMetre	1m - 12m
SabitLensZoom	1.1
SabitLensZoomType	Manual
SabitLensOdak Uzunluğu	21.85 mm~24mm/0.86"~0.945"
Doğal offset	112%

Bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 1 x HDMI 1.4a 3D desteği, 1 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Kompozit video, 1 x Ses 3,5 mm Outputs 1 x VGA, 1 x Ses 3,5 mm, 1 x USB-A gücü 1A Control 1 x RS232

Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	27
Gürültü Seviyesi Max (Db)	29
Bilgisayar Uyumluluğu	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Uyumluluk	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
Proj3DType	Full 3D
Ürün Güvenliği	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
OSDLang'lar	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Çalışma koşulları	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Uzaktan kumanda	Kart stili
Hoparlör Sayısı	1
Hoparlör Watt	10
Kutuda	AC güç kablosu Uzaktan kumanda Pil Temel kullanım kılavuzu
İsteğe bağlı kablosuz modeller	WHD200

Güç	
Güç kaynağı	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	187
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	225

Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	316 x 244 x 108
Brüt ağırlık	3.58 kg
Net ağırlığı	3.05 kg

