

ZX300

Compacto proyector láser de alto brillo



- **Proyector XGA láser DuraCore - 3500 lúmenes y certificación IP6X**
- **Fácil instalación - Proyección de 360 grados y modo retrato**
- **Gran funcionalidad - Compacto y ligero, con altavoz incorporado**
- **Tecnología láser DuraCore - 30.000 horas de fuente de luz láser sin mantenimiento**



El ZX300 es un compacto proyector láser XGA DuraCore IP6X. Diseñado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento, se puede instalar prácticamente en cualquier orientación. Su pequeño tamaño y peso combinados con la proyección en 360 grados y en modo retrato permiten una fácil instalación.

Specifications

UPC: 796435 44 562 1, EAN: 5055387665798, Colour: White

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	XGA (1024x768)
Brillo	3.500 lumens
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	4:3
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9, 16:10
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146 Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.65m ~ 7.62m (25.4" ~ 300") diagonal

Info Lámpara	
Fuente de luz	Láser
Vida del LÁSER	30.000horas

Óptica	
Distancia de tiro	1.94:1 ~ 2.16:1
Distancia de proyección (m)	1m ~ 11.8m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	21.85 ~ 24.01
Offset nativo	113%

Conectividad	
Conexiones	Inputs 2 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1.5A Control 1 x RS232, 1 x Micro USB servicio

General	
Nivel sonoro (tipico)	30dB
Nivel sonoro (max)	32dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Wattios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2x pilas AAA Manual de usuario básico
Modelos inalámbricos opcionales	UHDCast Pro

Corriente	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	138W
Consumo energético (máx.)	161W

Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	337 x 265 x 122.5
Peso bruto	6.2 kg
Peso neto	4 kg

