

ZW403

Kompakt, yüksek parlaklıkta lazer projektör



- Parlak WXGA DuraCore lazer projektör - 4500 ANSI lümen
- Çok yönlü - 1,3x yakınlaştırma, 360 derece ve portre projeksiyonu
- Üstün kontrol - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link ve Telnet LAN komutları
- 30.000 saat bakım gerektirmeyen lazer ışık kaynağı



ZW403, kompakt bir WXGA DuraCore IP6X lazer projektördür. Bakım gerektirmeyen sürekli çalışma için tasarlanmış olup, neredeyse her yönde kurulabilir. Küçük ve hafif kaplama alanı, 1,3x yakınlaştırma, 360 derece ve portre projeksiyonu ile birlikte kurulumu çok kolay hale getirir.

Specifications

EAN: 5055387664692, Colour: White

Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	WXGA (1280x800)
Parlaklık (Lümen)	4.500
Kontrast Oranı	300.000
Doğal en boy oranı	16:10
Desteklenen en-boy oranı	4:3,16:9
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-40°
Auto Keystone (Dikey)	Yes
Görüntülenebilir Renkler (Milyonlar)	1073.4
Yatay Tarama Hızı (hz)	15.375 ~ 91.146
Dikey Tarama Hızı (Hz)	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)
Uniformity (Yüzde)	85
Ekran boyutu	0.76m ~ 7.65m (30" ~ 301") diagonal
Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lazer
ProjLaserSaatleri	30.000
Optik	
Atma oranı	1.18:1 ~ 1.54:1
ProjeksiyonMesafeMetre	1m - 7.7m
SabitLensZoom	1.3
SabitLensZoomType	Manual
SabitLensOdak Uzunluğu	16.901mm~21.6076mm/0.665"~0.851"
Doğal offset	113%
bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D desteği, 1 x VGA (YPbPr / RGB), 1 x Ses 3,5 mm Outputs 1 x Ses 3,5 mm, 1 x USB-A gücü 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mikro USB hizmeti
Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	30
Gürültü Seviyesi Max (Db)	32
Bilgisayar Uyumluluğu	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Uyumluluk	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Proj3DType	Full 3D
Ürün Güvenliği	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
IP derecelendirme	IP6X
OSDLiang'lar	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
7/24 işlem	Yes
Çalışma koşulları	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Uzaktan kumanda	Lazer ve fare işlevli uzaktan kumanda
Hoparlör Sayısı	1
Hoparlör Watt	10
Kutuda	AC güç kablosu Uzaktan kumanda 2 adet AAA pil Temel kullanım kılavuzu
İsteğe bağlı kablosuz modeller	UHDCast Pro
ağ	
LanControl	Yes
Güç	
Güç kaynağı	100V ~ 240V, 50-60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	<0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	157
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	211
Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	337 x 265 x 122.5
Brüt ağırlık	6.6 kg
Net ağırlığı	4.264 kg

