

# EH412x

Yüksek çözünürlüklü, çok yönlü ve parlak projektör



- Parlak Full HD 1080p projektör - Günün her saatinde kullanım için 4500 lümen
- Kolay bağlantı - HDMI ve USB Gücü
- Net, güçlü ses - Dahili 10W hoparlör
- Hafif ve taşınabilir - Sınıf ve toplantı odası sunumları için mükemmel



Full HD 1080p EH412x projektörle parlak, göz alıcı içerikleri ışınlayın. Sınıf ve toplantı odası sunumları için mükemmel olan bu projektör, günün her saatinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Ek olarak, HDMI ve yerleşik 10 W hoparlör gibi birden çok girişle kolay bağlantıya sahiptir. Google Chromecast gibi HDMI dongle'ları bağlamak ve çalıştırmak için USB gücünü bile kullanabilirsiniz.

## Specifications

EAN: 5055387666160, Colour: White



|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Ekran ve görüntü</b>   |                                         |
| Görüntü Teknolojisi       | DLP™                                    |
| Doğal Çözünürlük          | 1080p Full HD (1920x1080)               |
| Parlaklık (Lümen)         | 4.500                                   |
| Kontrast Oranı            | 22.000                                  |
| Doğal en boy oranı        | 16:9                                    |
| Desteklenen en-boy oranı  | 4:3                                     |
| Keystone Düzeltme (Dikey) | +/-40°                                  |
| Yatay Tarama Hızı (Hz)    | 15.38 ~ 91.15                           |
| Dikey Tarama Hızı (Hz)    | 50 ~ 85(120 for 3D)                     |
| Uniformity (Yüzde)        | 70                                      |
| Ekran boyutu              | 0.78m ~ 7.66m (30.8" ~ 301.4") diagonal |

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Lamba bilgisi</b>           |                                                           |
| Işık Kaynağı                   | Lamba                                                     |
| Lamba (Watt)                   | 240                                                       |
| Lamba ömrü saatleri (en fazla) | 4000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| <b>Optik</b>           |                            |
| Atma oranı             | 1.12:1 ~ 1.47:1            |
| ProjeksiyonMesafeMetre | 1m - 7.5m                  |
| SabitLensZoom          | 1.3                        |
| SabitLensZoomType      | Manual                     |
| SabitLensOdak Uzunluğu | 16.9mm~21.6mm/0.665"~0.85" |
| Doğal offset           | 116%                       |

|                 |                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bağlantı</b> |                                                                                                                                        |
| Bağlantılar     | <b>Inputs</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D desteği<br><b>Outputs</b> 1 x Ses 3,5 mm, 1 x USB-A gücü 1.5A<br><b>Control</b> 1 x RS232 |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Genel</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gürültü Düzeyi Tipik (Db)      | 26                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gürültü Seviyesi Max (Db)      | 28                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bilgisayar Uyumluluğu          | UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac                                                                                                                                                                                                                 |
| 2D Uyumluluk                   | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)                                                                                                                        |
| 3D Uyumluluk                   | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D                                                                                                                                                           |
| Proj3DType                     | Full 3D                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ürün Güvenliği                 | Security bar, Kensington Lock, Password protected interface                                                                                                                                                                                                                |
| OSDLang'lar                    | 25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese |
| Çalışma koşulları              | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%                                                                                                                                                                                                           |
| Uzaktan kumanda                | Lazer ve fare işlevli uzaktan kumanda                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hoparlör Sayısı                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hoparlör Watt                  | 10                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kutuda                         | AC güç kablosu<br>Uzaktan kumanda<br>2 adet AAA pil<br>Temel kullanım kılavuzu                                                                                                                                                                                             |
| İsteğe bağlı kablosuz modeller | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200                                                                                                                                                                                                                |

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Güç</b>                      |                       |
| Güç kaynağı                     | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Güç Tüketimi / Watt (Beklemede) | 0.5                   |
| Güç Tüketimi / Watt (Min)       | 200                   |
| Güç Tüketimi / Watt (Maks)      | 285                   |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Ağırlık ve boyutlar</b> |                 |
| Ürün Boyutları             | 316 x 244 x 108 |
| Brüt ağırlık               | 3.9 kg          |
| Net ağırlığı               | 3.31 kg         |

