

# CinemaX D2

Projecteur home cinéma 4K UHD à focale ultra-courte



- **images en True 4K UHD - 8.3 millions de pixels à l'écran, compatible HDR et HLG**
- **Focale ultra-courte - Une image de 100" grâce au projecteur placé à moins de 30cm de distance de la surface de projection**
- **Mode Jeu Amélioré - Input lag réduit - 16ms en 4K 60Hz et 4ms en 1080P 240Hz**
- **Audio intégré - Compatible eARC**



Ce projecteur à ultra courte focale de la gamme CinemaX offre une image exceptionnelle de qualité cinéma 4K UHD confortablement installé chez vous. Doté d'une luminosité élevée, une technologie DuraCore laser et une gamme de couleurs étendue, le D2 assure une reproduction précise et fidèle des couleurs, idéale pour recréer l'expérience du grand écran à la maison.

Equippé du Mode Gaming Amélioré, les joueurs peuvent profiter d'un temps de réponse réduit de 16ms en 4K et 60Hz et 4ms en 1080P et 240Hz.

Pour un audio de qualité, les haut-parleurs intégrés disposent de trois entrées HDMI 2.0 avec eARC (Enhanced Audio Return Channel).

## Specifications

EAN: 5055387665811, Colour: Black

EAN: 5055387666023, Colour: White

UPC: 796435 81 447 2, Colour: Black

UPC: 796435 81 446 5, Colour: White

<b>Affichage/image</b>	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	3 000 lumens
Contraste	1 800 000:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3
Correction trapèze - horizontale	10°
Correction trapèze - verticale	10°
Fréquence de balayage horizontal	31 ~ 135Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	90%
Taille d'écran	2.16m ~ 3.05m (85" ~ 120") diagonale
<b>Lampe (Infos)</b>	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
<b>Optique</b>	
Rapport de projection	0.25:1
Distance de projection (m)	0.47m - 0.66m
Longueur de la focale (mm)	525mm/20.669"
Offset natif	124%
<b>Connectivité</b>	
Connectiques (Entrées/Sorties)	<b>Entrées</b> 3 x HDMI 2.0, 1 x RS232 <b>Sorties</b> 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm
<b>Général</b>	
Niveau sonore (type)	26db
Niveau sonore (max)	28db
Compatibilité PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Frame sequential: 1080p, WXGA, XGA, SVGA 120Hz
3D	3D ready
Sécurité	Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	11 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Chinois Traditionnel
Conditions de fonctionnement	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique
Temps de réponse	4.00ms
<b>Puissance</b>	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	190W
Consommation énergétique (max)	230W
<b>Poids et dimensions</b>	
Dimensions (LxPxH)	576 x 383 x 130mm
Poids brut	11.5 kg
Poids net	8.4 kg

