

## ZX350e

Proiettore laser compatto ad alta luminosità



- **Luminoso proiettore laser XGA DuraCore - 3700 lumen e certificato IP6X**
- **Consumo energetico ridotto per una lunga durata - La tecnologia laser DuraCore fornisce 30.000 ore di sorgente luminosa laser senza manutenzione**
- **Compatto per una facile installazione - Zoom 1,1x, proiezione a 360 gradi e verticale**
- **Alimentazione esterna - Maggiore affidabilità, portabilità ed efficienza energetica**



ZX350e è uno dei proiettori laser XGA DuraCore più compatti e senza problemi di Optoma fino ad oggi. Progettato per un funzionamento continuo esente da manutenzione, questo proiettore da 3700 lumen offre potenti prestazioni dell'immagine con caratteristiche di installazione flessibili e ampie opzioni di connettività in un fattore di forma elegante e compatto, fino al 34% più piccolo rispetto ai precedenti modelli Optoma.<sup>1</sup>

Un ulteriore vantaggio, ZX350e è dotato di un alimentatore esterno che offre maggiore affidabilità, portabilità ed efficienza energetica.

## Specifications

EAN: 5055387666375, Colour: White

UPC: 796435 44 611 6, Colour: White

### Display/immagine

Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	XGA (1024x768)
Luminosità	3.700 lumen
Rapporto di contrasto	300.000
Contrasto - dinamico	2.000.000:1
Aspetto nativo	4:3
Aspetto - compatibile	4:3,16:9
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	15 ~ 140Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 120Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") diagonale

### Info Lampada

Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore

### Ottico

Rapporto di tiro	1.94:1 ~ 2.16:1
Distanza Proiettore (m)	1m - 10m
Zoom	1.1
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	21.85 ~ 24.01
Offset nativo	115%

### Connessioni

Connessioni	<b>Ingressi</b> 2 x Supporto HDMI 1.4a 3D <b>Uscite</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A <b>Controllo</b> 1 x RS232
-------------	--

### Generale

Livello rumore (tipico)	32dB
Livello rumore (max)	34dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 2D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
Compatibilità 3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
Valutazione IP	IP6X
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Si
Operativo a 360°	Si
Condizioni operative	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500m
Telecomando	Tipo scheda
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	15W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA Telecomando 1 batteria CR2025 Manuale utente di base
Modulo wireless opzionale	UHDCast Pro

### Potenza

Alimentatore	External power supply, 100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo (standby)	<0.5W
Consumo (min)	88W
Consumo (max)	139W

### Peso e dimensioni

Dimensioni	274 x 216 x 114
Peso lordo	4.2 kg
Peso netto	3 kg

