

ZH406

Компактный лазерный проектор высокой яркости ZH406-W



- Яркий лазерный проектор DuraCore Full HD 1080p - 4500 ANSI люмен
- Универсальный - зум x 1.6, вертикальный сдвиг объектива, портретный режим
- Непревзойденное управление - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link и Telnet LAN
- Безламповый проектор - лазерный источник света, не требующий обслуживания 30,000 часов при полной яркости

ZH406-W - это компактный лазерный проектор DuraCore Full HD 1080p. Не требующий обслуживания, способный работать в непрерывном режиме, данный проектор можно размещать практически в любом положении. Компактный корпус в сочетании с 1,6-кратным зумом и вертикальным сдвигом объектива делают его простым и удобным в установке.

Компактный лазерный проектор оснащен множеством функций, имеет встроенный динамик, совместим с 4K и HDR. Лазерный источник света с технологией DuraCore обеспечивает длительной срок службы. Для максимального контроля модель поставляется с разъемом RJ45, что позволяет контролировать и управлять сетью в нескольких



Specifications

Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	4 500лмн
Контрастность	300 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3
Коррекция трапециевидных искажений - горизонтальная	+/-30°
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-30°
Автоматическая коррекция вертикальных трапециевидных искажений	Да
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15.375 ~ 91.146 кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Гц
Равномерность светового потока	80%
Размер экрана	0.51m ~ 8.14m (20.2" ~ 320.4") диагональ(Диагональ)

Характеристики лампы

Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов

Оптические характеристики

Проекционное отношение	1.4:1 ~ 2.24:1
Проекционное расстояние (м)	1m - 10m
Зум	1.6
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	20.91mm~32.62mm/0.823"~1.284"
Сдвиг объектива	Верт.: +/-16%
Сдвиг объектива (offset)	100%
Сдвиг объектива	Да - {{downloads_link}}

Совместимость

Подключения	<p>Входы 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Аудио 3.5мм, 1 x Mic 3.5мм, 1 x Композитное видео</p> <p>Выходы 1 x VGA, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A</p> <p>Контроль 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12В триггер, 1 x micro USB сервис, 1 x 3D sync</p>
-------------	---

Общее

Уровень шума (обычный)	30дБ
Уровень шума (макс.)	32дБ
Совместимость с компьютером	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
IP rating	IP6X
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Условия эксплуатации	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Пульт управления	Пульт ДУ ProAV
Тепловыделение	918BTU/hour
Динамики	2
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Кабель питания Пульт ДУ 2x AAA батарейки Руководство пользователя

Optional wireless models

UHD/Cast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

© 2021 Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used

herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All

images are for representation purposes only and may be simulated. 07052021091451

LAN контроль

Да



