

ZK400

Proiettore laser 4K UHD ad alta luminosità



- **Risoluzione laser 4K UHD, compatibile con HDR e HLG**
- **Luci accese - 4000 lumen per l'uso in ambienti più luminosi**
- **Fattore di forma ridotto con funzionamento silenzioso**
- **Tecnologia laser DuraCore: 30.000 ore di funzionamento praticamente esenti da manutenzione**



ZK400 è un proiettore laser 4K UHD compatto. Progettato per un funzionamento continuo e senza manutenzione, può essere installato in quasi tutti gli orientamenti.

Il suo ingombro ridotto e leggero, combinato con la proiezione a 360 gradi e verticale, lo rende facile da installare. Questo proiettore ricco di funzionalità è compatibile con 4K e HDR, ha un altoparlante integrato e la sua tecnologia laser DuracCore offre fino a 30.000 ore di sorgente di luce laser praticamente esente da manutenzione.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP™
Risoluzione nativa	UHD (3840x2160)
Luminosità	4.000 lumen
Rapporto di contrasto	2.000.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - orizzontale	+/-30°
Trapezio correzione - verticale	+/-30°
Ha correzione trapezio verticale automatica	Sì
Colori visualizzabili (milioni)	1073.4
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146 KHz
Scan rate Verticale	50 ~ 120Hz/Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonale
Info Lampada	
Sorgente Luce	Laser
Durata LASER	30.000ore
Ottico	
Rapporto di tiro	1.5:1 ~ 1.66:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 9.9m
Zoom	1.1
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	15.84mm~17.44mm
Lens shift	Verticale: +/-0%
Offset nativo	105%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-A Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Controllo 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x 3D sync
Generale	
Livello rumore (tipico)	27dB
Livello rumore (max)	29dB
Compatibilità PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	TBC
3D	3D ready
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Operativo 24/7	Sì
Condizioni operative	0°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 80%
Telecomando	Telecomando home retroilluminato
Dissipazione di calore	785BTU/hour
Numero altoparlanti	2
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA Telecomando 2 batterie AAA Manuale utente di base
Input lag	4.00ms
Modulo wireless opzionale	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Potenza	
Alimentatore	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo (standby)	<0.5W
Consumo (min)	175W
Consumo (max)	230W
Peso e dimensioni	
Dimensioni	337 x 265 x 119.3
Peso lordo	6.5 kg
Peso netto	4.8 kg

