

ZU920TST

Proyector láser de instalación profesional ultrabrillante



- **Proyector láser Duracore de 9.800 lúmenes - Ultrabrillante para instalaciones inmersivas**
- **Desplazamiento de lente totalmente motorizado - Ideal para una instalación sencilla**
- **Amplio rango de zoom - El zoom motorizado amplía las oportunidades de ubicación**
- **Larga vida - Ofrece 30.000 horas de funcionamiento prácticamente sin mantenimiento**



Con 9800 lúmenes y compatibilidad con 4K y HDR, el ZU920TST

cuenta con un motor óptico certificado IP5X resistente al polvo para capacidades operativas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que ofrece una verdadera proyección sin mantenimiento para hasta 30 000 horas de rendimiento potente en modo Eco. Otras características incluyen un zoom motorizado, desplazamiento de lente completamente motorizado y parlantes duales de 10W incorporados.

Specifications

UPC: 796435 44 590 4, EAN: 5055387666047, Colour: black

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP
Resolución	WUXGA (1920x1200)
Brillo	9,800 lumens
ANSI brightness	8,200
Ratio de contraste	3,000,000:1
Ratio de contraste - on/off	1,100:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9,16:10
Corrección Keystone - Horizontal	30°
Corrección Keystone- Vertical	30°
Uniformidad	95%
Tamaño de pantalla	50" ~ 300" diagonal

Info Lámpara

Fuente de luz	DuraCore Laser
Vida del LÁSER	30,000horas

Óptica

Distancia de tiro	0.65:1 ~ 0.75:1
Distancia de proyección (m)	27.56" - 653.54"
Zoom	1.15
Tipo de zoom	Motorizado
Distancia focal (mm)	9.69-11.19
Lens shift	Vertical: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Offset nativo	50%
Lens shift	Si - {{downloads_link}}

Conectividad

Conexiones	<p>Entradas 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Salidas 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm</p> <p>Control 1 x 12V trigger, 1 x Remoto por cable, 1 x RJ45, 1 x RS232</p>
------------	---

LAN - wireless networking

No

General

Nivel sonoro (tipico)	36dB
Nivel sonoro (max)	38dB
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock
idiomas OSD / display	10 idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Ruso, Chino (simplificado), Español, Chino (tradicional)
Operatividad 24/7	Si
Operatividad 360°	Si
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W

Networking

LAN - wireless networking	No
LAN	Si

Corriente

Fuente de alimentación	AC 90 - 264V 50/60 Hz
Consumo energético (mín.)	260W
Consumo energético (máx.)	505W

Peso y dimensiones

Dimensiones (W x D x H)	19.13" x 16.43" x 6.93"
Gross weight	38.58 lbs
Net weight	30.86 lbs

