


X309ST

Kurzdistanzprojektor, hell und kompakt



- **Heller XGA Projektor mit 3700 Lumen**
- **Kurzdistanzobjektiv - 100" Zoll großes Bild aus knapp einem Meter Entfernung**
- **Einfach Verbinden dank HDMI, VGA, USB Power**
- **Portables Leichtgewicht**



Der X309ST liefert ein beeindruckendes Bild von 100" aus nur knapp einem Meter Entfernung. Somit eignet er sich perfekt für den Gebrauch im Meetingraum oder Klassenzimmer. Desweiteren bietet er eine lange Lampenlaufzeit und energiesparende Features, die für geringe Betriebskosten sorgen.

Specifications

EAN: 5055387664975, Colour: White



Display/Bild

Display Technologie	DLP™
Auflösung	XGA (1024x768)
Helligkeit	3.700Lumen
Kontrastverhältnis	25.000
Bildseitenformat	4:3
Kompatible Bildformate	16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15,38 ~ 91,15Khz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.81m ~ 6.28m (31.9" ~ 247.3") diagonale

Lampentyp

Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	203
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	6000 (Hell), 12000 (Dynamisch), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Optik

Projektionsverhältnis	0.617:1
Projektionsabstand (m)	0.4m - 3.1m
Brennweite (mm)	7.15mm/0.281"
Native Offset	115%

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm
	Ausgänge 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1A
	Steuerung 1 x RS232



Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	26dB
Betriebsgeräusch (max)	28dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung Batterie Gebrauchsanleitung
Optionale Wireless Modelle	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

Stromverbrauch

Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	187W
Stromverbrauch (max)	225W

Gewicht und Maße

Abmessungen (B x T x H) (mm)	316 x 244 x 108
Gross weight	3.87 kg
Net weight	3.29 kg