

ZU500USTe

Projektor laserowy WUXGA ultra krótkiego rzutu o wysokiej jasności



- **Jasny projektor laserowy WUXGA - 5000 lumenów**
- **Ultra krótki obiektyw - 100" obraz z odległości mniejszej niż 50 cm**
- **Technologia laserowa DuraCore - 30,000 godzin bezobsługowego laserowego źródła światła**
- **Odporność na kurz - Certyfikat IP5X odporności na kurz**



Projektor laserowy, wysoka jasność 5000 lumenów, obiektyw ultra krótkiego rzutu, elastyczna instalacja, gwarancja pracy 24/7

Specifications

UPC: 796435 44 558 4, EAN: 5055387665385, Colour: white

Wyświetlacz/obraz

Technologia wyświetlania	DLP™
Rozdzielczość	WUXGA (1920x1200)
Jasność	5 000lumenów
Kontrast	100 000:1
Natywne proporcje ekranu	16:10
Współczynnik projekcji - zgodny	16:9,16:10
Korekcja trapezowa - pozioma	10°
Korekcja trapezowa - pionowa	10°
Jednolitość	85%
Rozmiar ekranu	3.35m ~ 3.94m (132" ~ 155") diagonal

Informacje o lampie

Źródło światła	Laser
Żywotność LASERA	30 000hours

Optyczny

Współczynnik projekcji	0.253:1
Odległość wyświetlania	0.727m - 0.84m
Rodzaj Powiększenia	Stały
Ogniskowa (mm)	3.7mm/0.146"
Wbudowany offset	117%

Łączność

Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mikrofon Mic 3.5 mm Porty wyjścia 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Kontrola 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Obsługa USB-B
----------------------------	---

Ogólne

Poziom hałasu (typowy)	30dB
Poziom hałasu (maksymalny)	36dB
Kompatybilność z komputerem	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Kompatybilność 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
IP rating	IP5x
OSD / języki wyświetlacza	17 języków: arabski, duński, holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, włoski, japoński, norweski, polski, portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, chiński tradycyjny, turecki
Działanie 24 godziny, 7 dni w tygodniu	Tak
Warunki pracy	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Pilot	Podświetlany pilot ProAV
Rozprowadzanie Ciepła	1 608BTU/hour
Liczba głośników	1
Wattów na głośnik	10W
W pudełku	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Optional wireless models	HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB

Usługi sieciowe

LAN - sterowanie	Tak
LAN - protokół DHCP	Tak

Zasilanie

Zasilanie	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Zużycie energii (tryb czuwania)	0.5W
Zużycie energii (minimalne)	250W
Zużycie energii (maksymalne)	400W

Waga i wymiary

Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	383 x 318 x 111
Waga brutto	7.8 kg
Waga netto	5.8 kg

