


EH412x

Proyector de alta resolución, versátil y brillante



- **Proyector brillante Full HD 1080p - 4500 lúmenes para usar en cualquier momento del día**
- **Fácil conectividad - Alimentación HDMI y USB**
- **Audio claro y potente - Altavoz integrado de 10W**
- **Ligero y portátil - Perfecto para presentaciones en el aula y en la sala de reuniones.**



Transmita contenido brillante y llamativo con el proyector Full HD 1080p EH412x. Perfecto para presentaciones en aulas y salas de reuniones, este proyector está diseñado para usarse en cualquier momento del día.

Además, cuenta con una fácil conectividad con múltiples entradas que incluyen HDMI y un altavoz integrado de 10 W. Incluso puede usar la alimentación USB para conectar y alimentar dongles HDMI como Google Chromecast.

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	4,500 lumens
Ratio de contraste	22,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	70%
Tamaño de pantalla	30.8" ~ 301.4" diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Brillante), 12000 (Dinámica), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Óptica	
Distancia de tiro	1.12:1 ~ 1.47:1
Distancia de proyección (m)	39.37" - 295.28"
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	16.9mm~21.6mm/0.665"~0.85"
Offset nativo	116%
Conectividad	
Conexiones	Entradas 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x RS232
General	
Nivel sonoro (tipico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Watios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA manual de usuario basico
Optional wireless models	HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	200W
Consumo energético (máx.)	285W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	12.44" x 9.61" x 4.25"
Gross weight	8.6 lbs
Net weight	7.3 lbs

