

GT1080HDRx

Tiro corto excepcional, 120 Hz, juegos en pantalla gigante



- **Luces en la visualización - Increíbles 3800 lúmenes para usar en cualquier momento del día**
- **Lente de proyección de tiro corto - Imagen de 100" a poco más de un metro de distancia**
- **Compatible con 4K UHD y HDR - Detalles mejorados para una experiencia visual inmersiva**
- **Modo de juego mejorado - Ofrece un tiempo de respuesta de hasta 8,4 ms a 1080p, 120 Hz**



Mejore su experiencia de juego con el tiro corto, 1080p, 3800 lúmenes GT1080HDRx. El modo de juego mejorado combinado con una frecuencia de actualización de 120 Hz permite imágenes sin desenfoco con un tiempo de respuesta ultrarrápido de 8,4 ms para una ventaja de juego competitiva.

La corrección Keystone ofrece opciones de instalación flexibles. El potente audio de 10 vatios llena una habitación con audio alto y nítido para mejorar aún más los medios y las presentaciones.

Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	3,800 lumens
Ratio de contraste	50,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	70%
Tamaño de pantalla	36.2" ~ 307.8" diagonal



Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Brillante), 12000 (Dinámica), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Óptica	
Distancia de tiro	0.49:1
Distancia de proyección (m)	15.75" - 133.86"
Distancia focal (mm)	7.42mm/0.292"
Offset nativo	116%

Conectividad	
Conexiones	Entradas 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x RS232

General	
Nivel sonoro (típico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	UHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto 2 pilas AAA manual de usuario básico
Optional wireless models	WHD200

Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	200W
Consumo energético (máx.)	285W

Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	12.44" x 9.61" x 4.25"
Gross weight	8.6 lbs
Net weight	6.61 lbs

