

ZH406

Kompakt, yüksek parlaklıkta lazer projektör



- Parlak Full HD 1080p DuraCore lazer projektör - 4500 ANSI lümen
- Çok yönlü - 1,6x yakınlaştırma, dikey lens kaydırma, portre modu
- Üstün Kontrol - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link ve Telnet LAN komutları
- 30.000 saat bakım gerektirmeyen lazer ışık kaynağı



ZH406, kompakt bir Full HD 1080p DuraCore lazer projektörüdür. Bakım gerektirmeyen, sürekli çalışma için tasarlanmış olup, neredeyse her yönde kurulabilir. 1,6x yakınlaştırma ve dikey lens kaydırma ile birlikte küçük, hafif kaplama alanı, kurulumu çok kolay hale getirir.

Specifications

EAN: 5055387663374, Colour: White

EAN: 5055387665200, Colour: Black



Ekran ve görüntü

Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	1080p Full HD (1920x1080)
Parlaklık (Lümen)	4.500
Kontrast Oranı	300.000
Doğal en boy oranı	16:9
Desteklenen en-boy oranı	4:3
Keystone Düzeltme (Yatay)	+/-30°
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-30°
Auto Keystone (Dikey)	Yes
Görüntülenebilir Renkler (Milyonlar)	1073.4
Yatay Tarama Hızı (hz)	15.375 ~ 91.146
Dikey Tarama Hızı (Hz)	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)
Uniformity (Yüzde)	80
Ekran boyutu	0.51m ~ 8.14m (20.2" ~ 320.4") diagonal

Lamba bilgisi

Işık Kaynağı	Lazer
ProjLaserSaatleri	30.000

Optik

Atma oranı	1.4:1 ~ 2.24:1
ProjeksiyonMesafeMetre	1m - 10m
SabitLensZoom	1.6
SabitLensZoomType	Manual
SabitLensOdak Uzunluğu	20.91mm~32.62mm/0.823"-1.284"
SabitLensShift	Vertical: +/-16%
Doğal offset	100%
Lens kaydırma	Yes - (downloads_link)

bağlantı

Bağlantılar	Inputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D desteği, 1 x VGA (YPbPr / RGB), 2 x Ses 3,5 mm, 1 x Mikrofon 3,5 mm, 1 x Kompozit video Outputs 1 x VGA, 1 x Ses 3,5 mm, 1 x USB-A gücü 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mikro USB hizmeti, 1 x 3D senkronizasyon
-------------	--

Genel

Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	30
Gürültü Seviyesi Max (Db)	32
Bilgisayar Uyumluluğu	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Uyumluluk	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
Proj3DType	Full 3D
Ürün Güvenliği	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
IP derecelendirme	IP6X
OSDLang'lar	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
7/24 işlem	Yes
Çalışma koşulları	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Uzaktan kumanda	Arkadan aydınlatmalı ProAV uzaktan kumanda
Isı Yayımı (Btu / Saat)	918
Hoparlör Sayısı	2
Hoparlör Watt	10
Kutuda	AC güç kablosu Uzaktan kumanda 2 adet AAA pil Temel kullanım kılavuzu
İsteğe bağlı kablosuz modeller	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit

ağ

LanControl	Yes
------------	-----

Güç

Güç kaynağı	100V ~ 240V, 50-60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	<0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	206
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	269

Ağırlık ve boyutlar

Ürün Boyutları	337 x 265 x 122.5
Brüt ağırlık	6.22 kg
Net ağırlığı	4.55 kg