

ZU725T

Projecteurs laser à objectif fixe ultra lumineux



- **Projecteur laser DuraCore de 7800 lumens - Ultra lumineux pour les installations immersives**
- **Lens shift entièrement motorisé - Solution idéale pour une installation aisée**
- **Large zoom - Le zoom motorisé élargit les possibilités de placement**
- **Longue durée de vie - 30 000 heures de fonctionnement quasiment sans entretien.**



Avec 7800 lumens et une compatibilité 4K et HDR, le ZU725T dispose d'un moteur optique certifié IP5X résistant à la poussière pour un fonctionnement 24/24H et 7/7J, offrant une véritable projection sans entretien pour jusqu'à 30 000H en mode Eco. Parmi les autres caractéristiques, citons le zoom motorisé, le déplacement entièrement motorisé de l'objectif et les deux haut-parleurs de 10W.

La haute luminosité, la précision des couleurs et le fonctionnement silencieux, ainsi qu'un zoom 1,6x font de ce projecteur la solution pour les environnements professionnels, tels que la simulation, le edge-blending et le mapping de projection, ainsi que les installations immersives.

Specifications

UPC: 796435 44 656 7, EAN: 5055387666955, Colour: Black

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	WUXGA (1920x1200)
Luminosité	7 800 lumens
Luminosité ANSI-Lumen	6 500lumens
Contraste	3 000 000:1
Contraste - Activé/désactivé	1 100:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3,16:9,16:10
Correction trapèze - horizontale	30°
Correction trapèze - verticale	30°
Uniformité	95%
Taille d'écran	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	DuraCore Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	1.25:1 ~ 2:1
Distance de projection (m)	1.33m - 13.06m
Zoom	1.6
Type de zoom	Motorisé
Longueur de la focale (mm)	18.72-29.59
Lens shift	Vertical: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Lens shift	Oui - {{downloads_link}}
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm Sorties 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Contrôle 1 x Relais 12V, 1 x Télécommande filaire, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - Réseau sans fil	Non
Général	
Niveau sonore (min)	34dB
Niveau sonore (max)	36db
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington
OSD / Affichage des langues	9 Langues: Anglais, Français, Allemand, Italien, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Chinois Traditionnel
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W
Réseau	
LAN - Réseau sans fil	Non
LAN	Oui
Puissance	
Alimentation	AC 90 – 264V 50/60 Hz with PFC input
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	260W
Consommation énergétique (max)	520W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	486 x 432.5 x 176mm
Poids brut	17.5 kg
Poids net	14 kg

