

# ZH400

Компактный лазерный Full HD проектор высокой яркости



- Яркий лазерный проектор DuraCore с разрешением Full HD 1080p - яркость 4000 люмен и сертификат IP6X
- Компактный корпус для легкой установки - 1,1-кратный зум, 360-градусная и портретная проекция
- Сниженное энергопотребление при длительном сроке службы - Лазерная технология DuraCore обеспечивает 30 000 часов работы лазерного источника света, не требующего технического обслуживания
- Внешний источник питания - Повышенная надежность, портативность и энергоэффективность



ZH400 - один из самых компактных и бесперебойных лазерных проекторов Optoma с разрешением Full HD 1080p DuraCore на сегодняшний день. Разработанный для непрерывной работы, не требующей технического обслуживания, этот проектор яркостью 4000 люмен обеспечивает высокое качество изображения благодаря гибким функциям установки и широким возможностям подключения в изящном, компактном корпусе, который на 34% меньше предыдущих моделей Optoma.<sup>1</sup>

## Specifications

EAN: 5055387667617, Colour: White

UPC: 796435 44 689 5, Colour: White



### Дисплей/Изображение

Технология отображения	DLP™
Разрешение	1080p Full HD (1920x1080)
Яркость	4 000лмн
Контрастность	300 000:1
Коэффициент контрастности - динамический	2 000 000:1
Соотношение сторон	16:9
Соотношение сторон - поддерживаемое	4:3,16:9,16:10
Коррекция трапециевидных искажений - горизонтальная	+/-30°
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-30°
Качество цветопередачи (млн)	1073.4
Горизонтальная развертка	15 ~ 140кГц
Вертикальная развертка	24 ~ 120Гц
Равномерность светового потока	75%
Размер экрана	0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") диагональ(Диагональ)

### Характеристики лампы

Источник света	Лазер
Срок службы лазерного источника света	30 000 часов

### Оптические характеристики

Проекционное отношение	1.48:1 ~ 1.62:1
Проекционное расстояние (м)	1m - 10m
Зум	1.1
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	12.81 ~ 16.74
Сдвиг объектива (offset)	116%

### Совместимость

Подключения	<b>Входы</b> 2 x HDMI 2.0 <b>Выходы</b> 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1.5A <b>Контроль</b> 1 x RS232
-------------	--

### Общее

Уровень шума (обычный)	27дБ
Уровень шума (макс.)	32дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
IP rating	IP6X
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Режим работы 24/7	Да
Работа в режиме 360°	Да
Условия эксплуатации	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2500m
Пульт управления	Тип карты
Динамики	1
Вт на динамик	15Вт
В комплекте	Шнур питания переменного тока Пульт дистанционного управления 1x батарейка CR2025 Руководство пользователя
Optional wireless models	UHDCast Pro

### Питание

Питание	100V ~ 240V, 50-60Hz
Потребляемая мощность (standby)	<0.5W
Потребляемая мощность (min)	88W
Потребляемая мощность (max)	139W

### Вес и габариты

Размеры (Ш x Г x В) (мм)	274 x 216 x 114
--------------------------	-----------------

Gross weight for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. \*Сравнение основных лазерных проекторов Optoma 2023 года выпуска и их ламповых аналогов. <sup>2</sup>Основано на сравнении основной серии лазерных проекторов Optoma 2023 и ее предыдущего поколения. <sup>3</sup>На основе упаковки лазерных проекторов Optoma 2023 года выпуска. 29052023021006

