

X400LVe

Bright projection



- **Bright XGA projector – 4000 ANSI lumens**
- **Easy connectivity – HDMI, VGA, USB power**
- **Clear, powerful audio - 10W speaker**
- **Lightweight and portable**

Project bright vibrant presentations effortlessly any time of day. Designed for meeting rooms and classrooms, the X400LVe boasts amazing colour, long lamp life and energy-saving features for a lower overall cost of ownership.

This projector is easy to connect to with multiple inputs, a built-in speaker and USB Power. Perfect for connecting HDMI dongles or a laptop, PC or Blu-ray player for clear projected images with sound. This portable and lightweight projector can be installed or taken on the move for off-site meetings with the optional carry bag (sold separately).



Specifications

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	XGA (1024x768)
Brilho	4.000Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	25.000:1
Razão de aspecto nativo	4:3
Razão de aspecto - compatível	16:9
Correção keystone - Vertical	+/-40°
Taxa de varredura horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Taxa de varredura vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidade	75%
Tamanho da tela	27.78" ~ 304.4" diagonal
Info Lâmpara	
Fonte de luz	Lâmpara
Watts da lâmpada	203
Vida útil da lâmpada (horas)	6000 (Brilhante), 12000 (Dinâmico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Óptica	
Alcance do throw-ratio	1.94:1 ~ 2.16:1
Distância de projeção (m)	39.37" - 472.44"
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	21.85 mm~24mm/0.86"~0.945"
Offset nativo	115%
Conectividade	
Conexões	Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Vídeo composto, 1 x Audio 3.5mm Saídas 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Controle 1 x RS232
General	
Nível de som (típico)	27dB
Nível de som (máx)	29dB
Compatibilidade com PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilidade 3D	Full 3D
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	AC power cord Remote control Battery Basic user manual
Optional wireless models	HDCCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Corriente	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	187W
Consumo de energia (máx.)	225W
Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	12.44" x 9.61" x 4.25"
Gross weight	7.89 lbs
Net weight	6.72 lbs

