

EH200ST

Pin sharp graphics and crystal clear text



- **Create a 100" Full HD 1080p image from just over a metre away**
- **Lights on viewing – 3000 ANSI lumens**
- **Easy connectivity - 2x HDMI and MHL support with built-in 10W speaker**
- **Lightweight and portable (carry bag included)**



The EH200ST couples 1080p high resolution with bright, vibrant visuals to produce pin sharp graphics and crystal clear text – ideal for use in a classroom and meeting room.

With a built-in speaker and two HDMI inputs the EH200ST is easy to setup and use. It can even be turned into a smart projector by connecting a smartphone or tablet with a single cable using MHL to view presentations and documents, stream videos and share images on the big screen.

Specifications

EAN: 5055387600041, Colour: White

Ekran ve görüntü	
Görüntü Teknolojisi	DLP™
Doğal Çözünürlük	1080p Full HD (1920x1080)
Parlaklık (Lümen)	3.000
Kontrast Oranı	20.000
Doğal en boy oranı	16:9
Desteklenen en-boy oranı	4:3
Keystone Düzeltme (Dikey)	+/-40°
Yatay Tarama Hızı (hz)	15.375 ~ 91.146
Dikey Tarama Hızı (Hz)	24 ~ 85(120 for 3D)
Uniformity (Yüzde)	80
Ekran boyutu	1.15m ~ 7.62m (45.3" ~ 300") diagonal
Lamba bilgisi	
Işık Kaynağı	Lamba
Lamba (Watt)	190
Lamba ömrü saatleri (en fazla)	5000 (Bright), 6500 (Dynamic), 6000 (Eco)
Optik	
Atma oranı	0.49:1
ProjeksiyonMesafeMetre	0.5m - 3.35m
SabitLensZoomType	Fixed
SabitLensOdak Uzunluğu	7.42mm/0.292"
Doğal offset	116%
bağlantı	
Bağlantılar	Inputs 1 x HDMI 1.4a 3D desteği + MHL, 1 x HDMI 1.4a 3D desteği Outputs 1 x Ses 3,5 mm Control 1 x 3D senkronizasyon, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB hizmeti
Genel	
Gürültü Düzeyi Tipik (Db)	26
Gürültü Seviyesi Max (Db)	28
Bilgisayar Uyumluluğu	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Uyumluluk	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Uyumluluk	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Proj3DType	Full 3D
Ürün Güvenliği	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
OSDLiang'lar	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Çalışma koşulları	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Uzaktan kumanda	Arkadan aydınlatmalı ev uzaktan kumandası
Hoparlör Sayısı	1
Hoparlör Watt	10
Kutuda	Carry bag Lens cap AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Giriş gecikmesi	33.00ms
İsteğe bağlı kablosuz modeller	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Güç	
Güç kaynağı	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Güç Tüketimi / Watt (Beklemede)	0.5
Güç Tüketimi / Watt (Min)	193
Güç Tüketimi / Watt (Maks)	233
Ağırlık ve boyutlar	
Ürün Boyutları	315 x 224 x 114
Brüt ağırlık	4.05 kg
Net ağırlığı	3.44 kg

