

ZU725T

Videoproiettore laser professionale luminoso e versatile



- Videoproiettore laser WUXGA da 7.800 ISO lumen
- Lens shift e zoom motorizzati
- Rapporto ottico 1.25 ~ 2:1 - Zoom 1.6x
- Resistente contro la polvere - Certificazione IP5X contro la polvere - Lunga vita fino a 30.000 ore

Lo ZU725T ha una luminosità di 7.800 ISO lumen - 6.500 Ansi lumen con compatibilità 4K e HDR, è dotato di un motore ottico certificato IP5X resistente alla polvere per funzionalità operative 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed offre una proiezione senza manutenzione fino a 30.000 ore in modalità Eco. Altre caratteristiche includono zoom e messa a fuoco motorizzati, spostamento dell'obiettivo completamente motorizzato e due altoparlanti integrati da 10 W.



Specifications

UPC: 796435 44 656 7, EAN: 5055387666955, Colour: Black

Display/immagine

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnologia display | DLP |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920x1200) |
| Luminosità | 7.800 lumen |
| Rapporto di contrasto | 3.000.000 |
| Contrasto - full on/off | 1.100:1 |
| Aspetto nativo | 16:10 |
| Aspetto - compatibile | 4:3,16:9,16:10 |
| Trapezio correzione - orizzontale | 30° |
| Trapezio correzione - verticale | 30° |
| Uniformità | 95% |
| Dimensione schermo | 1.52m ~ 5.08m (60" ~ 200") diagonale |

Info Lampada

| | |
|---------------|----------------|
| Sorgente Luce | DuraCore Laser |
| Durata LASER | 30.000ore |

Ottico

| | |
|-------------------------|---|
| Rapporto di tiro | 1.25:1 ~ 2:1 |
| Distanza Proiettore (m) | 0.8m - 21.5m |
| Zoom | 1.6 |
| Tipo Zoom | Motorizzato |
| Focale (mm) | 18.72~29.59 |
| Lens shift | Verticale: +/-55%, Orizzontale: +/-25% |
| Lens shift | Si - {{downloads_link}} |

Connessioni

| | |
|-------------|--|
| Connessioni | Ingressi 1 x HDBaseT, 1 x HDMI 2.0, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D sync, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Controllo 1 x 12V trigger, 1 x Telecomando a cavo, 1 x RJ45, 1 x RS232 |
|-------------|--|

| | |
|---------------------|----|
| Rete Wireless - LAN | No |
|---------------------|----|

Generale

| | |
|---------------------------|--|
| Livello rumore (tipico) | 34dB |
| Livello rumore (max) | 36dB |
| 3D | Full 3D |
| Sicurezza | Barra di sicurezza, Blocco Kensington |
| OSD / lingue visualizzate | 10 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Cinese (tradizionale) |
| Operativo 24/7 | Si |
| Operativo a 360° | Si |
| Telecomando | Telecomando ProAV retroilluminato |
| Numero altoparlanti | 2 |
| Watt per speaker | 10W |

Rete

| | |
|---------------------|----|
| Rete Wireless - LAN | No |
| LAN | Si |

Potenza

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| Alimentatore | AC 90 - 264V 50/60 Hz with PFC input |
| Consumo (standby) | 0.5W |
| Consumo (min) | 260W |
| Consumo (max) | 520W |

Peso e dimensioni

| | |
|------------|---------------------|
| Dimensioni | 486 x 432.5 x 185.5 |
| Peso lordo | 17.5 kg |
| Peso netto | 14 kg |

