

ZU920T

Videoproiettore laser luminoso da 9.800 ISO lumen con ottica standard zoom



- Videoproiettore laser da 9.800 ISO Lumen - Alta luminosita' in uno chassis compatto e leggero
- Lens shift V/H motorizzato - Ideale per una semplice messa a punto
- Zoom motorizzato 1.6x
- Lunga vita - Fino a 30.000 ore senza manutenzione



Videoproiettore laser da 9.800 ISO lumen con ottica standard zoom

Specifications

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Display/immagine | |
| Tecnologia display | DLP |
| Risoluzione nativa | WUXGA (1920x1200) |
| Luminosità | 9.800 lumen |
| Luminosità ANSI | 8.200 |
| Rapporto di contrasto | 3.000.000 |
| Contrasto - full on/off | 1.100:1 |
| Aspetto nativo | 16:10 |
| Aspetto - compatibile | 4:3,16:9,16:10 |
| Trapezio correzione - orizzontale | 30° |
| Trapezio correzione - verticale | 30° |
| Uniformità | 95% |
| Dimensione schermo | 1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonale |
| Info Lampada | |
| Sorgente Luce | DuraCore Laser |
| Durata LASER | 30.000ore |
| Ottico | |
| Rapporto di tiro | 1.25:1 ~ 2:1 |
| Distanza Proiettore (m) | 1.33m - 13.06m |
| Zoom | 1.6 |
| Tipo Zoom | Motorizzato |
| Focale (mm) | 18.72~29.59 |
| Lens shift | Verticale: +/-55%, Orizzontale: +/-25% |
| Offset nativo | 50% |
| Lens shift | Si - {{downloads_link}} |
| Connessioni | |
| Connessioni | Ingressi 1 x HDBaseT, 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x 3D sync, 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x HDMI 2.0, 1 x 3D sync, 1 x USB-A potenza 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Controllo 1 x 12V trigger, 1 x Telecomando a cavo, 1 x RJ45, 1 x RS232 |
| Generale | |
| Livello rumore (tipico) | 36dB |
| Livello rumore (max) | 38dB |
| Sicurezza | Barra di sicurezza, Blocco Kensington |
| OSD / lingue visualizzate | 10 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Cinese (tradizionale) |
| Operativo 24/7 | Si |
| Operativo a 360° | Si |
| Telecomando | Telecomando ProAV retroilluminato |
| Numero altoparlanti | 2 |
| Watt per speaker | 10W |
| Rete | |
| Rete Wireless - LAN | No |
| LAN | Si |
| Potenza | |
| Alimentatore | AC 90 - 264V 50/60 Hz |
| Consumo (min) | 260W |
| Consumo (max) | 505W |
| Peso e dimensioni | |
| Dimensioni | 480 x 144 x 376 |
| Peso lordo | 17.5 kg |
| Peso netto | 14 kg |

